

Finesse je velice odolná rigidní zámková vinylová podlaha s propracovanou strukturou nášlapné vrstvy se Super Matt Real Feel efektem a 4 strannými mikro V-spárami. Ideální pro použití v rezidenčních i komerčních prostorech.

I tato řada je vybavena integrovanou podložkou, která nabízí tichý a příjemný došlap. Podložka i podlaha jsou odolné plísním a bakteriím.

Lamely: 1220mm x 228mm

5,0 mm celková tloušťka
0.4 mm nášlapná vrstva
Unilin Uniclic zámky
1.0 mm EVA akustická podložka

4 stranné mikro V-spáry
Nanotechnologiemi ošetřená
nášlapná vrstva

100% recyklovatelné

1 BALENÍ 10 Lamel 2.78m²



| | STANDARD | FINESSE |
|---|--|--|
| ROZMĚR LAMELY | | 1220mmx228mm |
| CELKOVÁ TLOUŠŤKA | ISO24346 | 5.0mm |
| TLOUŠŤKA NÁŠLAPNÉ VRSTVY | ISO24340 | 0.4mm |
| POČET LAMEL V BALENÍ | | 10 pcs |
| BALENÍ (m2) | | 2.78m ² |
| ZÁRUKA | | 5 let 10 let |
| STANDARD | Lehká komerční Rezidenční ISO/DIS19322.2:2016 EN649 | Heterogeneous PVC |
| KLASIFIKACE | ISO 10874 Komerční ISO 10874 Rezidenční EN 685- Komerční | 32: Komerční 23: Intenzivní rezidenční |
| HOŘLAVOST | EN 13501-1 EN ISO 9239-1 EN ISO 11925-2 | B _{fl} -s1 |
| ODOLNOST VZNIKU SKVRN A CHEMICKÁ ODOLNOST | EN ISO 26987:2012 | Skupina 0 - vyhovuje |
| STÁLOBAREVNOST | EN ISO 105-B02 | Skupina 6 |
| ODOLNOST VŮČI BAKTERIÍM A PLÍSNÍM | ISO846 | Intenzita růstu 0 |
| ROZMĚROVÁ STABILITA | EN ISO 23999 | ≤0.15% |
| ÚTLUM KROČEJOVÉHO HLUKU | EN ISO 10140-3 ISO717-2 | ΔLw 17DB |
| PŘESNOST | EN 433 | < 0.1mm |
| KOLEČKOVÁ ŽIDLE | ISO 4918 EN 425:2002 | Vyhovuje |
| EMISE FORMALDEHYDU | EN14041:2004 | Skupina E1 |
| ODOLNOST PROTI SKLUZU | EN 13893 DIN 51130 | DS R10 |
| ELEKTROSTATICKÉ VLASNOSTI | EN1815 | Vyhovuje |
| REACH | EC No 1907/2006 | Vyhovuje |
| VOC EMISE | French VOC regulation | A+ |

Pro více informací o produktu **FINESSE**, zárukách a našich dalších výrobcích, prosím navštivte naše webové stránky adorefloors.cz

