

# TECHNICKÝ LIST

## OBECNÉ INFORMACE

## IMPERIAL

STANDARD	ISO/DIS 19322.2:2016 EN649	Heterogení PVC
ROZMĚR LAMELY		1220 x 228 mm
TLOUŠŤKA	ISO 24346	5,5 mm
NÁŠLAPNÁ VRSTVA	ISO 24340	0,55 mm
POČET LAMEL V BALENÍ		7 lamel
BALENÍ (m2)		1,95 m <sup>2</sup>

## TECHNICKÉ INFORMACE

HOŘLAVOST	EN1350-1 EN ISO 9239-1 EN ISO 11925-2	B <sub>fl</sub> -s1
ODOLNOST CHEMIKÁLIÍM	EN ISO 26987:2012	Skupina 0 - vyhovuje
STÁLOBAREVNOST	EN ISO 105-B02	Skupina 6
ODOLNOST BAKTERIÍM A PLÍSNÍM	ISO 846	Intenzita růstu 0
ROZMĚROVÁ STABILITA	ISO 23999	≤ 0,15 %
ÚTLUM KROČEJOVÉHO HLUKU	EN ISO 10140-3 ISO 717-2	Δ Lw 20DB
PŘESNOST	EN 433	< 0,1 mm
KOLEČKOVÁ ŽIDLE	ISO 4918 EN 425:2002	Vyhovuje
EMISE FORMALDEHYDU	EN 14041:2004	Skupina E1
ODOLNOST PROTI SKLUZU	EN 13893 DN 51130	DS R10
ELEKTROSTATICKÉ VLASTNOSTI	EN 1815	Vyhovuje
REACH	EC N° 1907/2006	Vyhovuje
VOC EMISE	FRENCH VOC REGULATION	A+
PODLAHOVÉ TOPENÍ		Ano, 27°C max.

## KLASIFIKACE & ZÁRUKA

KLASIFIKACE	ISO 10874 Lehká Komerční* ISO 10874 Režidenční EN 685 Lehká komerční* EN 685 Režidenční	32 Komerční* 23 Režidenční
Záruka	Komerční Lehká komerční* Režidenční	10 let 20 let 25 let

\*Lehké komerční použití znamená podmínky a pěší provoz, který mírně ovlivňuje podlahu, která není vystavena silnému komerčnímu provozu, ale oblasti použití definované jako prostředí s mírným až středním provozem, lehkým bodovým zatížením a bez silného valivého provozu. Lehké komerční oblasti také zahrnují oblasti bez těžkých chemikálií, kyselin, tuků a jiných nečistot. Při použití v kanceláři s kolečky židlí je nutné použít plastové chrániče.

Pro více informací o produktu Imperial, zárukách a našich dalších výrobcích, prosím navštivte naše webové stránky [adorefloors.cz](http://adorefloors.cz)